Aspirateur

Aspirateur ASP 4200

Retrouvez tous nos documents sur ABIDOC

L'aspiration des fumées de soudage au plus près de la source par la torche est la solution la plus performante pour protéger le soudeur des fumées de soudage. L'équipement individualisé poste par poste permet un calcul précis du coût et une progressivité dans les investissements. Ces unités s'adaptent à toutes les torches aspirantes BINZEL par l'intermédiaire d'un flexible de liaison qui relie la dérivation à l'arrière de la torche à l'entrée de l'appareil.

- Conception robuste
- Registre mécanique permettant le réglage de la pression
- La fonction marche/arrêt automatique intégrée, réduit l'usure du moteur et le coût de
- fonctionnement
- Utilisation possible avec 2 torches
- Rejet de l'air vers l'extérieur ou dans un réseau centralisé
- Kit roues en option



ASP 4200

Caractéristiques :

Puissance moteur :	3,0 kW triphasé
Tension alimentation :	400 V / 50 Hz
Dépression :	24.000 Pa
Débit :	304 m^3/h
Niveau sonore :	70,0 dB
Poids :	67 kg

Type	Référence
ASP 4200	600FR420

Aspirateur ASP 4200

Accessoires


1


2


3


4


5


6



7


8

Pos.	Désignation	UC	Référence
1	Filtre fin	1	600FR340
2	Filtre métal	1	600FR341
3	Sonde	1	600FR401
4	Sonde plus sensible	1	600FR345
5	Raccord d'entrée	1	600FR441
6	Kit 4 roues	1	600FR442
7	Tuyau, Ø 60 mm	5 m	600.1531
	Tuyau, Ø 80 mm	au m	600.1535
8	Raccord	1	601.0014