Aspirateur xFUME® ADVANCED

Le puissant pour l'extraction à la source

Retrouvez tous nos documents sur ABIDOC

Avec ce système d'aspiration des fumées de soudage, vous êtes du bon côté en termes de santé et de sécurité au travail. Le xFUME® ADVANCED est un puissant système d'extraction des fumées de soudage à utiliser avec une torche d'extraction des fumées de soudage. Le filtre utilisé capture de manière efficace et fiable jusqu'à 99,76 % de toutes les particules > 0,1 µm sans affecter la couverture du gaz de protection. En combinaison avec une torche d'extraction des fumées de soudage xFUME® PRO, ce système d'extraction peut montrer toutes ses capacités.

Jusqu'à deux torches d'extraction peuvent être connectées au xFUME® ADVANCED, chacune pouvant être contrôlée indépendamment de l'autre. La haute performance d'extraction est garantie par deux moteurs de 0,8 kW à réglage continu avec plus de 16.000 Pa. Le nettoyage du filtre est automatisé à 100 %, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps d'arrêt dû aux intervalles de nettoyage.

- Le filtre capture jusqu'à 99,76 % de toutes les poussières > 0,1 µm
- Le nettoyage automatique et très efficace du filtre permet de gagner du temps et de la sécurité
- Le dispositif de démarrage et d'arrêt automatique réduit l'usure et maintient les coûts d'exploitation à un niveau bas
- Construction robuste et mobilité maximale en même temps
- La conception mince facilite les applications de soudage, même celles qui sont difficiles d'accès
- Deux moteurs de 0,8 kW à réglage continu pour deux postes de travail de soudage



xFUME® ADVANCED

Débit :	~ 340 m^3/h
Dépression :	~ 16.000 Pa
Niveau sonore :	≤ 68 dB (A)
Voltage :	230 V 50/60 Hz
Puissance moteur :	2 x 0,8 kW
Longueur câble :	5 m
Poids :	40 kg
Dimensions (L x l x h) :	370 x 370 x 940 mm

Type	Référence
xFUME® ADVANCED	601FRC99

xFUME® ADVANCED

Pièces détachées et accessoires

















Pos.	Désignation	Référence
1	Balais de charbon 230 V	601.0108
2	Moteur 230 V	601.0109
3	Filtre standard	601.0111
4	Tuyau ASP Complet 5 m	601.0117
5	Raccord	601.0116
6	Sonde 1,5 m	601.0041
7	Prise d'air conique avec support magnétique	601.0016
8	Kit 2ème torche	601FRC03

